



## Produktübersicht Unterbeckengerät

Bestell-Nummer	UB23015	UB23020	UB23030	UB23035	UB23040	UB23060	UB40060	UB40075
Montageart	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken	Unterbecken
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW	3,0 kW	3,5 kW	4,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	7,5 kW
Gewicht	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Höhe	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm	61 mm
Breite	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Tiefe	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Schutzart (IP)	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Nennüberdruck	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar	0 bar
Anschlussleitung	1,5 Meter	1,5 Meter	1,5 Meter	1,5 Meter	ohne *	ohne *	ohne *	ohne *

\* Ab 4 kW muss der Anschluss des Gerätes mit fester Anschlussleitung und allpoliger Trennung vom Netz vorgenommen werden!

Beachten Sie bitte das Dokument Wasserauslassmenge. Über dieses können Sie herausfinden welche Leistung der Durchlauferhitzer haben soll, um Ihren Anforderungen zu entsprechen.

**Optional:** Elektronische Sicherheitsschaltung zum Schutz vor Trockenlauf des Gerätes. Das Gerät schaltet erst ein, wenn der Wasserfluss ausreichend ist. Kein Durchbrennen der Heizung bei zu wenig Wasser! Verfügbar für alle Geräte bis 4 kW Anschlussleistung - Bestellnummer: E. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer zum Elektronikgerät. Schlauchanschluss für Wohnwagen - Bestellnummer: WW (zwingend die Elektronik mit dazu bestellen).

## Anwendungsbeispiele

